

BIOLOG»ICHTYOMÈTRE

SOLUTION DE RELEVÉ DE MESURE DES POISSONS



Mesurez, envoyez, c'est enregistré!

biolog»id

Contacts : Service commercial 02 32 47 83 40

Etablissement Principal / Correspondance : 1, rue du Commandant Robert Malrait ZA des Granges
BP 30303 - 27303 BERNAY CEDEX - FRANCE - Tél. : +33(0)2 32 47 83 40 - Fax : +33(0)2 32 47 83 50
Web : www.biolog-animal.com - Email : commercial@biolog-animal.com

R01-082018

BIOLOG»ICHTYOMÈTRE

SOLUTION DE RELEVÉ DE MESURE DES POISSONS



 biolog-animal

BIOLOG ID ICHTYOMETRE

L'ichtyomètre de Biolog permet de réaliser des mesures sur les poissons. Cet ichtyomètre permet à l'opérateur de réaliser l'ensemble des mesures nécessaires tout en envoyant les données mesurées via une pédale : Cet envoi de données permet à l'opérateur de travailler librement avec l'animal sans se soucier de l'aspect manipulation. L'ensemble des données seront automatiquement saisies sur l'ordinateur.



1-RELEVÉ DE MESURE
Rapide et sans erreur

2-AFFICHAGE
Fiable et précis

3-DONNÉES COLLECTÉES
directement sur le PC à l'aide de
la pédale

TABLE DE MESURE



- Communication RS 232 ou USB (grâce au convertisseur)
- Indicateur de position alimenté par batterie avec encodeur absolu
- 2 tables de mesures disponibles : 700mm ou 500mm
- 1 pile (LR20 – 1,5V)

SOLUTION DE RELEVÉ DE MESURE DES POISSONS

UNITÉ CENTRALE



L'unité d'affichage, qui est équipée d'un écran LCD à deux lignes, offre une large gamme d'options de paramétrage et peut facilement être adaptée à l'utilisation désirée.

Les paramètres sont accessibles via le clavier à membrane sur la face avant.

Pour la communication avec un autre appareil ou un ordinateur, une interface en RS232 est disponible avec son convertisseur USB/Série RS 232.

PÉDALE



Les interrupteurs à pédale sont couramment utilisés dans les applications où la commande mains libres est plus pratique ou plus sûre.

- SPDT, interrupteur à pédale momentané avec patin de base antidérapant intégré
- Fourni avec 2 mètres de câble
- Module de câble et de contacts
- Valeur nominale de contact 24 V c.a./c.c. 3 A.
- Etanchéité IP67 - protection contre la poussière et l'eau

DESCRIPTION MATERIEL

L'ichtyomètre est composé des éléments suivants :

- D'une unité centrale avec afficheur mesure (sur batterie)
- D'une table de mesure (Existe en 700mm et en 500mm)
- D'une équerre amovible
- D'une pédale Câble série RS232
- Convertisseur USB/Série RS 232

GAGNEZ EN RAPIDITÉ ET EN FIABILITÉ